



Spray
500ml 340g

BONDSPUMA ESPUMA EXPANSIVA DE PU

DESCRIÇÃO

Espuma monocomponente de poliuretano em spray auto-expansiva sem CFC, que atinge expansão homogênea muito maior ao seu tamanho original após curado.

APLICAÇÃO

Indicado para vedação em dutos de ar condicionado, isolamento térmico em telhados ou folgas, reparos em câmaras de refrigeração, fixação de caixilhos e batentes, reparos em para-choques, preenchimento em latarias e alvenaria. Adere com perfeição em metais, madeira, fórmica, vidro, policarbonato, fibra de vidro, fibro cimento, cerâmicas, louças, mármore, pedras e boa parte de plásticos. Muito usado na construção civil e setor automotivo. Após a cura, pode ser cortado com estilete e pintado.

DESTAQUES

- Adesivo auto expansivo de poliuretano profissional
- Ideal para Construção
- Alta expansão
- Preenche, veda, fixa e isola
- Ideal para diversas aplicações e vedações do dia-a-dia
- Pode ser cortada facilmente e manuseada após 1 a 2 horas
- Seca totalmente em até 7 horas
- Adere com perfeição em: metais, madeiras, alvenarias, cerâmicas, mármore e granitos
- Ideal para fixação de esquadrias e batentes de alumínio, madeira, PVC e ferro
- Depois de curado, resiste a temperaturas de -30°C a +80°C
- Aceita pintura
- Inodoro após secagem
- Sem CFC

IDEAL PARA:

Fixação de dutos e isolamento de tubos de água quente embutidos.
Fixação, vedação e isolamento automotivo e mecânico.
Fixações em geral.
Fixação e vedação de portas e janelas.
Vedação em dutos e aparelhos de ar condicionado.
Reparos em câmaras e balcões frigoríficos.
Fixação de cumieiras.
Assentamento de banheiras de hidromassagem.
E muito mais.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo claro.
Tempo para total expansão: 4h.
Rendimento 180g: 7,5 metros lineares.
Rendimento 330g: 13,7 metros lineares.
Rendimento 470g: 20 metros lineares.
Quanto maior umidade no local, maior a expansão.
Tempo de película: 10 minutos.
Tempo de cura parcial: 30 minutos.
Tempo de cura total: 24 horas.
Resistência a temperatura: -40° a +96°C.
Resistência a solventes: Boa.
Validade: Consumir em até 18 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras ou sujeiras. Para maior rendimento umedeça levemente a área a ser aplicada, o que resultará também numa secagem mais rápida. Use somente de cabeça para baixo, pressione a válvula vagarosamente. A saída do produto se dará conforme a intensidade da pressão na válvula. Nunca preencha toda a área ou cavidade pois a espuma vai expandir preenchendo o espaço necessário. Vulcaniza por umidade em temperatura ambiente. Após a cura total poderá ser lixado, pintado e cortado. Obs.: Este produto não adere em alguns tipos de plásticos. Para remoção enquanto úmido retirar com solvente acetona, após seco somente raspando. **MANUTENÇÃO DO BICO APLICADOR:** Após a utilização parcial ou total do produto não desconecte o bico aplicador, mantenha a embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta do bico aplicador. Na reutilização, corte a ponta do aplicador. **SECAGEM:** Fixa sem viscosidade em 40 minutos, dependendo da espessura poderá ser cortada após 1 a 2 horas da aplicação, porém o tempo total de secagem varia entre 4 a 7 horas. **RENDIMENTO:** O rendimento deste produto depende das condições climáticas.

PRECAUÇÕES

Evitar contato com a pele, pois sua remoção é difícil. Não tolera a incidência de raios solares depois de aplicado, sendo necessária uma proteção com algum selante acrílico ou tintas. Necessária a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para aplicação do produto (óculos de proteção e luva de látex). Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Isocianato, polióis, propano e butano.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
PPEA-340	Spray 500ml 340g	Amarelo claro	7896094503724	6	17896094501819

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.