

GARIN

FICHA TÉCNICA



Frasco
100g

Frasco
250g

COLA MADEIRA

DESCRIÇÃO

Cola Madeira é um adesivo à base de PVA de alto desempenho com aditivos, desenvolvido especialmente para montagens e reparos de peças em madeira ou substratos porosos, como móveis, laminados, aglomerados, MDF, HDF, papelão, cortiça, carpetes, feltros etc.

APLICAÇÃO

Cola Madeira é indicada para a fabricação de móveis e colagem de peças de madeira em geral, onde haja necessidade de uma fixação extra e eficiente. Ideal para colagem de encaixe de peças de madeira, chapas, buchas, janelas, portas, como também para colagem de papelão, papéis, cortiças e a maioria dos materiais porosos em geral.

DESTAQUES

- Colagens e reparos em madeiras em geral: batentes, rodapés, pisos de madeira, móveis de madeira e muito mais
- Alto desempenho
- Colagem rápida e forte
- Alta força de colagem
- Flexível
- Pega inicial
- Não Tóxico
- Não Inflamável
- Baixo Odor

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido amarelo viscoso.
Aspecto do filme seco: Amarelo.
Viscosidade: 110 - 130 KU.
Densidade: 0,95 - 1,15 g/cm³.
Teor de sólidos (%): 29 - 35.
pH: 4,00 - 6,00.
Temperatura: 23 ± 2°C.

INSTRUÇÕES PARA USO

Limpar a superfície, eliminando os resíduos de poeira, gordura e óleo. As superfícies devem estar de preferência planas e secas. Recomendamos que o substrato não esteja úmido ou poderá não colar. Aplicar o adesivo em uma das superfícies em toda a área a ser colada e junte as partes imediatamente. Manter as partes sob pressão moderada até a secagem do adesivo.

PRECAUÇÕES

Não utilize o produto em local com excesso de umidade no ar ou em matérias úmidas, pois poderá haver um sensível comprometimento da qualidade da colagem.

Não ultrapassar o período de, aproximadamente, 15 minutos, entre a montagem e a sua prensagem. Este procedimento evita a secagem precoce do adesivo. Recomendamos que o adesivo não entre em contato com materiais ferrosos em nenhuma etapa do processo de colagem. O contato do adesivo úmido com materiais ferrosos faz com que ocorra um escurecimento posterior da linha de colagem.

A aplicação deve ocorrer em local arejado. Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.

Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Adesivo em dispersão aquosa à base de poliacetato de vinila.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VCMA-100	Frasco 100g	Amarelo	7896094503595	10	17896094503592
VCMA-250	Frasco 250g	Amarelo	7896094503601	10	17896094503608

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.