

GARIN

F I C H A T É C N I C A

GARLUB DESENGRIPANTE SPRAY



Lata
160ml 80g

DESCRIÇÃO

Composto por óleo mineral, solvente alifático, éster e éter glicol, GarLub Desengripante Spray é um micro óleo lubrificante com alto poder de penetração, que protege por um longo período qualquer mecanismo. Sua baixa viscosidade permite um desprendimento rápido e por completo, facilitando a remoção e manutenção.

APLICAÇÃO

GarLub Desengripante Spray é ideal para fechaduras, parafusos com porcas, dobradiças, trilhos, motores e articulações em geral. Penetra e lubrifica, eliminando a umidade e rangidos, desengripando e evitando a oxidação.

DESTAQUES

- Óleo lubrificante
- Alto poder de penetração
- Evita oxidação
- Elimina umidade

APLICAÇÕES NO LAR: Fechaduras, dobradiças, trincos, máquinas de escrever, máquinas de costura, eletrodomésticos, patins, bicicletas, brinquedos etc.

NA INDÚSTRIA: Motores, máquinas, ferramentas, válvulas, rolamentos etc.

NO AUTOMÓVEL: Dobradiças, fechaduras, cabos, pedais, porcas, parafusos, terminais elétricos, distribuidor etc.

CARACTERÍSTICAS

Aparência: Líquido em spray incolor.
Validade: Consumir em até 3 anos.
Não contém CFC - Inflamável.
Não agride a camada de ozônio.

INSTRUÇÕES PARA USO

Agitar bem a embalagem antes de usar. Usar em local ventilado.

Para lubrificar: aplique o produto a uma distância de 15cm, dirigindo o jato diretamente na superfície desejada. Para aplicações em lugares de difícil acesso, encaixe o prolongador na válvula.

Para renovar o visual de objetos e superfícies: aplique o produto e, em seguida, espalhe com uma esponja ou um tecido limpo e seco sempre em camadas finas. Remova os excessos para um perfeito acabamento. Pode ser aplicado com uma esponja para fácil utilização.

PRECAUÇÕES

Conteúdo sob pressão, podendo retornar aos olhos: use óculos de proteção. Não amassar ou perfurar a embalagem, mesmo vazia.

Produto inflamável. Utilizar, manipular e estocar este produto em ambiente bem ventilado, longe de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local da aplicação, manipulação e estocagem. Evitar a inalação.

Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas. Não expor a temperaturas superiores a 50°C.

Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações.

Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Óleo mineral, solvente alifático, éster e éter glicol.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
LOGI-160	Lata 160ml 80g	Incolor	7896094504066	12	-

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.